

CLIMBER 9.22

TRINCIAERBA IDROSTATICO

Caratteristiche tecniche

MOTORE: - BRIGGS&STRATTON INTEK 7220 PROFESSIONAL SERIES, OHV, 18 HP a 3300 giri/min., 656 cm³

bicilindrico a benzina.

AVVIAMENTO: elettrico con batteria 12V.

CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE: 13 litri - RISERVA: 3 litri.

CAMBIO: trasmissione idrostatica con riduttore e differenziale.

BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE: azionato tramite pedale.

RAGGIO DI STERZATA INTERNO: 38 cm.

FRIZIONE: elettromagnetica per P.T.O con freno lama.

VELOCITÀ: da 0 a 10 km/h con variazione continua + RM da 0 a 6 km/h.

PNEUMATICI TRACTOR anteriori: 13 x 5.00 - 6 con trattamento antiforo; **posteriori:** 17 x 8.00-8.

SEDILE: supercomfort, molleggiato e regolabile, con braccioli e roll-bar.

FRENI: di servizio sulle ruote anteriori e posteriori con comando a pedale – di stazionamento sulle ruote

posteriori con comando a leva.

PIATTO DI TAGLIO: a scarico laterale / posteriore.

TIPO DI TAGLIO: rotativo a 1 lama. LARGHEZZA DI TAGLIO: 91 cm.

ALTEZZA DI TAGLIO: da 3 a 9 cm, 4 diverse posizioni di taglio e 1 di trasferimento.

CAPACITA' ORARIA: 7.200 m²/h (indicativa).

DI SERIE: tiro traino.

ACCESSORI: set ruote garden, piatto MP da 110 cm (scarico posteriore- mulching) con leva Quick Shift e regolazione elettrica continua dell'altezza di taglio, kit mulching per piatto cm 91, lama orientabile 125 cm, catene da neve per ruote posteriori.

DIMENSIONI:

LINEA SPECIAL

Lunghezza: 180 cm

Larghezza: 99 cm

Altezza: 107 cm

PESO: 311 kg

