



CLIMBER 9.27

TRINCIAERBA IDROSTATICO

LINEA SPECIAL

Caratteristiche tecniche

MOTORI: Briggs & Stratton, **8270 series** OHV, 724cc, 22HP, bicilindrico, benzina, ad asse verticale con filtro aria integrato Cyclonic.

CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE: 13 litri. - **RISERVA:** 3 litri

AVVIAMENTO: elettrico con batteria 12V.

CAMBIO: trasmissione idrostatica con riduttore e differenziale.

BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE: azionato tramite pedale.

FRIZIONE: elettromagnetica per P.T.O. con freno lama.

VELOCITÀ: da 0 a 11,5 km/h con variazione continua + RM da 0 a 7,5 km/h.

PNEUMATICI anteriori: 3,50-6 TRACTOR con trattamento antiforo; **posteriori:** 18 x 9.50-8 TRACTOR.

FRENI: di servizio sulle quattro ruote con comando a pedale - di stazionamento sulle ruote posteriori con comando a leva.

SEDILE: super-comfort, regolabile con roll-bar abbattibile.

PIATTO DI TAGLIO: a scarico laterale / posteriore.

TIPO DI TAGLIO: rotativo a 1 lama con terminali flottanti a doppio tagliente.

LARGHEZZA DI TAGLIO: 98 cm.

VELOCITÀ PERIFERICA LAMA: 87 m/sec.

ALTEZZA DI TAGLIO: da 3,5 a 13,5 cm, con regolazione continua a infinite posizioni.

CAPACITÀ ORARIA: 8000 m²/h (indicativa).

RAGGIO DI STERZATA INTERNO: 80 cm.

DI SERIE: tiro traino.

ACCESSORI: supporto sedile molleggiato.

PESO: 358 kg

DIMENSIONI:

Lunghezza: 196 cm

Larghezza: 108 cm

Altezza: 95 cm (con roll-bar abbattuto)

Passo: 133 cm

Grillo

AGRIGARDEN
MACHINES

Grillo S.p.A. - Via Cervese 1701
47521 Cesena (FC) - ITALY
Tel +39.0547.633111 - Fax +39.0547.632011
email: grillo@grillospa.it - www.grillospa.it