



G 55

MOTOCOLTIVATORE

Caratteristiche tecniche

MOTORE:

- HONDA **GX 160**, 163 cc, 4,8 HP (a 3600 giri/min.), monocilindrico, benzina;
- KOHLER **3000** 196 cc, 5,5HP (a 3600 r.p.m.), monocilindrico, benzina;

AVVIAMENTO: a strappo con autoavvolgente (avviamento elettrico disponibile con motore diesel).

CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE: 3,1 L. (GX160) - 3,6 L. (3000).

FRIZIONE: conica attiva.

CAMBIO: con ingranaggi in bagno d'olio. In versione motocoltivatore: 2 AV + 2 RM; in versione motofalciatrice: 2 AV + 2 RM.

INVERTITORE: ad asta.

PRESA DI FORZA: a 965 giri indipendenti dal cambio.

Versione motocoltivatore: senso di rotazione orario.

Versione motofalciatrice: senso di rotazione antiorario.

DISPOSITIVO DI SICUREZZA: frizione conica attiva.

STEGOLA: regolabile sia in altezza che lateralmente, reversibile e montata su antivibranti.

FRESA: standard da 58 cm e registrabile a 50 - 37 cm.

PROFONDITÀ DI LAVORO: 13 cm.

RUOTE: 4.00 -8; 4.00.10 (1,1 bar); 16x6.50-8 (1,2 bar); 5.00-10 solo per aratura (1,5 bar).

INGOMBRO ESTERNO con ruote 4.00-8: 42 - 37 cm

APPLICAZIONI: barra falciante 110 - 115 cm - 117 cm, trinciaerba 50 cm, spazzaneve 60 cm, aratro, assolcatore, rimorchio trainato, tiro traino, catene da neve per ruote, spazzaneve a doppio stadio da 60 cm, spazzola orientabile da 80 cm.

PESO: kg 86

Grillo

**AGRIGARDEN
MACHINES**

Grillo S.p.A. - Via Cervese 1701
47521 Cesena (FC) - ITALY
Tel +39.0547.633111 - Fax +39.0547.632011
email: grillo@grillospa.it - www.grillospa.it