



G 131BC

MOTOCOLTIVATORE

LINEA CLASSIC

Caratteristiche tecniche

MOTORE: B&S VANGUARD 16, 479 cm³ 14 HP (10,3 Kw a 3000 rpm) bicilindrico a benzina

AVVIAMENTO: elettrico con batteria 12V + autoavvolgente

CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE: 8,5 L

FRIZIONE: frizione a disco attiva.

CAMBIO: ingranaggi in bagno d'olio a 4 AV + 2 RM (versione motocoltivatore) e 2 AV + 2 RM (versione motofalciatrice).

PRESE DI FORZA: superiore (a richiesta) sincronizzata con il cambio, inferiore 1028 giri in senso orario.

DISPOSITIVO DI SICUREZZA: frizione attiva, interferenza retromarcia.

BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE: con comando a leva sulla stegola.

STEGOLA: regolabile in altezza e lateralmente, reversibile.

FRESA: standard 70 cm a 4 zappe e registrabile a 55 cm e 85 cm.

PROFONDITÀ DI LAVORO: 18 cm.

DIAMETRO ZAPPE: 36 cm.

RUOTE: pneumatici TRACTOR 6.5/80-12 – 5.00-12; ruote in ferro 46x12 cm.

INGOMBRO ESTERNO con ruote 5.00-12: 55-60-70-75 cm.

FRENI: a tamburo (a richiesta).

APPLICAZIONI: barra falciante TIROL cm 155, aratro, assolcatore registrabile e retrofresa, ruotino fresa, tiro di traino, rimorchio trainato 110x150, trinciatutto cm 85, spazzaneve a doppio stadio cm 80, erpice rotante cm 75, fresa interrassassi cm 75, aratro rotativo posteriore 30 cm, lama orientabile 125 cm, catene per ruote, spazzola orientabile e inclinabile 120 cm.

PESO (con fresa da cm 70 e ruote 5.00-12): 195 kg

Grillo

AGRIGARDEN
MACHINES

Grillo S.p.A. - Via Cervese 1701
47521 Cesena (FC) - ITALY
Tel +39.0547.633111 - Fax +39.0547.632011
email: grillo@grillospa.it - www.grillospa.it