



GF 2

MOTOFALCIATRICE

Caratteristiche tecniche

MOTORI:

- HONDA **GX 200**, 196 cc, 5,5 HP (a 3600 giri/min.), monocilindrico, a benzina.
- KOHLER **3000** 196 cm³, 5,5HP (a 3600 r.p.m.), monocilindrico, a benzina.

AVVIAMENTO: a strappo con autoavvolgente.

CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE: 3,1 L. (GX200) - 3,6 L. (3000).

CAMBIO: a 6 velocità con 3 marce avanti e 3 RM.

FRIZIONE: conica, attiva.

PRESA DI FORZA: a 965 G/1' con senso di rotazione antiorario.

STEGOLA: regolabile sia in altezza che lateralmente e montata su antivibranti.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA: frizione conica attiva.

RUOTE: TRACTOR 4.00-8 / 16x6.50-8.

APPLICAZIONI: barra falciante standard da 115 cm TIROL, barra falciante centrale a doppia lama da cm 117, barra falciante centrale 110 cm con movimento a manovella, spazzaneve da cm 60, trinciaerba da cm 50, lama orientabile da cm 100, catene per ruote, spazzola orientabile e inclinabile 80 cm.

PESO con ruote e barra falciante da 115 cm:

kg 96 (GX 200)

kg 95 (3000)

Grillo

**AGRIGARDEN
MACHINES**